

**MIDEA ΦΙΛΤΡΟ RO****ΚΩΔΙΚΟΣ: 434 - MPN: 15663200A03488**

RO Φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης της Midea.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάρκεια Ζωής: 7200L (12-14 μήνες κατά Μ.Ο.)

Σκληρότητα Νερού: Έως 350 ppm

Ρυθμός Ροής: 0,13L / min

Όρια Πίεσης: 0.4-0.8Μpa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C

**ΤΕΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ C2****ΚΩΔΙΚΟΣ: 273 - MPN: 15663200A03487**

Τα φίλτρα Ενεργού Άνθρακα C2 τελειοποιούν το αποτέλεσμα της φίλτρανης, απαλλάσσοντας το νερό από ποσότητες χλωρίου, ενοχλητικές οσμές και δυσάρεστη γεύση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τελικό Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Διάρκεια Ζωής: 3600L (6-12 μήνες κατά Μ.Ο.)

Σκληρότητα Νερού: Έως 350 ppm

Ρυθμός Ροής: 3L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C





ΦΙΛΤΡΟ PP

ΚΩΔΙΚΟΣ: 271 - MPN: 15663200004022

Τα φίλτρα πολυπροπυλενίου PP (Pure Polypropylene) καθαρίζουν αποτελεσματικά το νερό της παροχής, απαλλάσσοντάς το από ποσότητες στερεών σωματιδίων, σκουριάς και άμμου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό Φίλτρου: Πολυπροπυλενένιο

Διάρκεια Ζωής: 3600L (6 μήνες κατά Μ.Ο.)

Σκληρότητα Νερού: Έως 300 ppm

Ρυθμός Ροής: 3L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C



ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ C1

ΚΩΔΙΚΟΣ: 274 - MPN: 15663200A03490

Τα φίλτρα Ενεργού Άνθρακα C1 βελτιστοποιούν την ποιότητα του νερού απαλλάσσοντάς το από ποσότητες χημικών ουσιών και χλωρίου ενώ μειώνουν τη θολότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Διάρκεια Ζωής: 7200L (6-12 μήνες)

Σκληρότητα Νερού: Έως 350 ppm

Ρυθμός Ροής: 3L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C



**ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ PAC****ΚΩΔΙΚΟΣ: 272 - MPN: 15663200A05863**

Τα φίλτρα PAC (Powdered Activated Carbon) αφαιρούν από το νερό ποσότητες βλαβερών προσμίξεων όπως σκόνης, χλώριο, χλωροφόρμιο, αιωρούμενα σωματίδια, άμμο, σκουριά, μαγγάνιο κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάρκεια Ζωής: 3600L (6-12 μήνες κατά Μ.Ο.)


Σκληρότητα Νερού: Έως 300 ppm

Ρυθμός Ροής: 3L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C

**ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ UF****ΚΩΔΙΚΟΣ: 275 - MPN: 15663200004017**

Τα φίλτρα μεμβράνης UF (Ultra-Filtration) διαθέτουν οπές μικρής διατομής, ειδικές για καθαρισμό του νερού από επιβλαβείς ποσότητες και προσμίξεις όπως χημικά, ιούς και βακτήρια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάρκεια Ζωής: 5600L (18 μήνες κατά Μ.Ο.)

Σκληρότητα Νερού: Έως 300 ppm

Ρυθμός Ροής: 2L / min

Ανώτατο Όριο Πίεσης: 0.4 MPa

Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 4°C

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 38°C

